



EL582-000011 ABLOY - ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАМОК



Артикул: ABL8058

Категории продукта: [ABLOY](#)

Страница продукта: <https://acomputers.kz/tovary/abloy/el582-000011-abloy-jelektromehaničeskij-zamok/>

Сводка по продукту

Механическое открывание замка

Ключём или поворотной кнопкой

Замок всегда фиксируется автоматически, когда дверь закрыта и управление включено/выключено.

Режимы работы : нормально открыт / нормально закрыт - можно легко выбрать.

Не фиксируется, пока дверь действительно не закрыта.

Замки обычно используются в межкомнатных дверях офисных помещений и входных дверях квартир.

Сторонность и выход ригеля легко изменить (14/20 мм).

Изменение стороны ручки выхода/ планки Индикация: ригель фиксирован / не фиксирован и ручка нажата /не нажата.

Нельзя использовать с дверной автоматикой

Технические характеристики

Рабочее напряжение 12 ... 24 В пост. -10% +15%

Максимальный ток 0.55 А (12 В); 0,27 А (24 В)

Ток холостого хода 0.24 А (12 В), 0.11 (24 В)

Температура -25°C...+60°C

Выход ригеля 14 / 20 мм (PE580 – только 14мм)

Бэксэт: 50 мм 70 мм

Передняя планка 22 мм

Шток 8 мм

Цилиндры овальный или круглый скандинавского типа или финский тип

Фалевая ручка Большая часть ручек, например Abloy® 4/007.

Раздельный шток входит в комплект поставки